

Щиток защитный лицевой сварщика HH12 CRYSTALINE® UNIVERSAL FavoriT с комплектом адаптеров (51275-2)

13 566 руб.

Арт. 182497

* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате



Стандарт:

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Вес 1 ед.: 0.594

Объем 1 ед.: 0.017 (м3)

Кол-во товара в упаковке: Упаковка по 1 шт

Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром. Корпус FavoriT® из Super Termotrek®

Средство индивидуальной защиты глаз и лица: щиток защитный лицевые, для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения (УФ, ИК- излучения, яркий свет), брызг расплавленного металла и горячих частиц.

- Увеличенный размер панорамного покрывного стекла;
- Боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке;
- Обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания окалины к корпусу;
- Наголовное крепление RAPID с точной фиксацией по размеру и обтюратором из натуральной кожи.

Рекомендован к применению при ручной дуговой и полуавтоматической сварке".

В комплект поставки входит:

Щиток сварщика- 1 шт.;

Сменное покрывное стекло - 2 шт.;

Адаптеры (арт. 00971) крепления щитка на защитную каску;

Руководство по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение - 3/9-13

Видимая область - 10060 мм

Оптические датчики - 4 шт.

Оптические свойства - 1/1/1/2

Скорость затемнения 0,0001 с

Скорость осветления 0,1-0,9 с

Температура применения от -5°C до +55°C

Производитель: РОСОМЗ