

Средство защиты втягивающего типа BEKAS HS-BKS02-2BS

23 588 руб.

Арт. 183015

* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 1.89

Объем 1 ед.: 0.006 (м3)



Двухплечевое СЗБТ BEKAS относится к компонентам соединительной подсистемы системы обеспечения безопасности работ на высоте (страховочной системы). Представляет собой средство защиты с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающей ленты. Функция рассеивания энергии осуществляется разрывным амортизатором. Используется одновременно для обеспечения подвижности пользователя и для защиты от падения.

СЗБТ BEKAS применяется при работах на высоте в строительстве, техническом обслуживании объектов и т. д.

На конце стропов расположены карабины класса А (раскрытие 56 мм) с двойным пальчиковым механизмом фиксации.

Предназначено для работы с факторами падения равными 0, 1, 2.

СЗБТ BEKAS можно использовать в качестве стропа, если соединять его корпус с привязью (при помощи карабина), а ленту - с анкерной точкой.

СЗБТ предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60°C до плюс 60°C внутри помещений и на открытом воздухе.

СЗВТ может применяться для работы во взрывоопасных газовых средах в помещениях и наружных установках.

Подтверждение соответствия

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 360-2008 (EN 360:2002)

ГОСТ 31441.12011(EN 134631:2001)

Количество пользователей 1

Максимальная нагрузка 150 кг

Материал корпуса термопластик

Материал стропа полиамидная лента

Ширина с тропа 22 мм

Длина изделия с полностью вытянутым стропом

2 м

Раскрытие амортизатора

1,3 м

Температура эксплуатации от минус 60°C до плюс 60°C

Климатические пояса I, II, III, IV, «особый»

Овальный карабин класса В

материал - сталь с антикоррозионным покрытием

раскрытие - 18 мм

предельная прочность вдоль основной оси - 30 кН

Карабин класса А

материал - сталь с антикоррозионным покрытием

раскрытие - 56 мм

предельная прочность вдоль основной оси - 23 кН