

Привязь "Альфа 2.5"

4 545 руб.

Арт. 177554

* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате



Вес 1 ед.: 1.3

Объем 1 ед.: 0.02 (м3)

Комбинированная страховочная привязь, предназначенная для защиты от падения с высоты. Применяется при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования, а также для безопасной остановки падения.

Привязь выполнена из ленты со световозвращающей нитью, что необходимо при работе в условиях ограниченной освещенности и видимости.

Конструкция привязи обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на ножные обхваты и плечевые лямки в момент останова падения.

Фронтальная точка требует обязательной блокировки, т.к. выполнена по схеме A/2x2. Лента петель страховочной точки защищена от истирания полимерным протектором.

Страховочная точка, расположенная на спине, передвигается под рост пользователя. Ее можно смещать по вертикали на X-образных плечевых лямках для корректировки правильного положения.

Размер привязи регулируется при помощи 4 разъемных пряжек: две расположены на ножных лентах, одна на поясе и одна на груди. Грудная пряжка также предотвращает спадание плечевых лямок с пользователя по время работы.

Широкий кушак на пояском ремне удобен для длительного использования привязи. Он изготовлен из высокотехнологичного триплированного материала с влагоотводящей 3D сеткой.

Предусмотрено цветовое распределение лент для удобства надевания привязи.

Конструкция имеет индикатор рывка.

На поясе размещены петли для крепления инструмента и подсумков.

Температурный режим: -50 до + 50

Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Размер 1: Рост 160-190, Обхват пояса 84-125 см, Обхват ног 40-70 см

Размер 2: Рост 170-200, Обхват пояса 100-160 см, Обхват ног 40-90 см

Изготовитель VENTO