

Страховочная привязь Винил-МБС 2

27 317 руб.

Арт. 183487

* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате



Вес 1 ед.: 2.1

Объем 1 ед.: 0.007 (м3)

Винил-МБС — Страховочная привязь, разработанная для обеспечения максимальной безопасности работников нефтяной промышленности.

Изготовленная из высококачественных материалов, привязь сочетает в себе надежность, комфорт и долговечность, отвечая самым строгим требованиям современных стандартов безопасности.

Привязь Винил-МБС оснащена прочным водонепроницаемым и устойчивым к химическим веществам защитным покрытием, которое защищает

основной материал от негативных факторов при работе с нефтепродуктами,

обеспечивает комфорт при длительном использовании и предотвращает

скольжение. Антистатические свойства привязи предотвращают накопление

статического электричества, что особенно важно при работе с в средах с

повышенной взрывоопасностью. Эта модель идеально подходит для высотных

работ на буровых, строительных площадках, электромонтажных задач и других

сфер, где безопасность имеет первостепенное значение.

Преимущества:

Высокая надежность и стойкость к негативным воздействиям

нефтепродуктов, что делает её идеальной для работы на буровых установках

и сложных, агрессивных условиях эксплуатации

Специальная обработка предотвращает накопление статического электричества, что повышает безопасность при работе в средах с повышенной взрывоопасностью

Комфортное использование:

Защитное покрытие предотвращает натирание и обеспечивает комфорт при длительном ношении

Универсальность:

— Подходит для широкого спектра работ — от строительных площадок до высотных монтажных работ, электромонтажа и буровых операций

Соответствие стандартам:

— Привязь соответствует всем современным отечественным и международным стандартам безопасности, что гарантирует её качество и надежность.

Легкость в обслуживании:

— Простота очистки и ухода благодаря устойчивому к загрязнениям виниловому покрытию.

Экономическая эффективность:

— Долговечность и устойчивость привязи снижают расходы на её частую замену, обеспечивая долгий срок службы

Материал ленты:

Полиамид высокого качества с защитным покрытием

Антистатические свойства: Специальная обработка предотвращает накопление статического электричества

Вес: Не более: 2,1 кг

Срок эксплуатации: 5 лет

Допустимая температура использования: -40 С +54 С

Статическая нагрузка: Не менее 22 кН (2200 кг)

Наличие индикатора рывка: да

Покрытие ленты: Маслобензостойкое

ТР ТС019/2011

количество точек крепления - 2