

Перчатки из HPPE-нити с полным двойным латексным покрытием (APL6020)

536 руб.

Арт. 183899

* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате

Материалы:

Материал основы: Синтетическая пряжа (высокомолекулярная нить HPPE)

Класс вязки: 15 класс (максимальная плотность и чувствительность)

Материал покрытия: Натуральный латекс

Вид нанесения покрытия: Полное покрытие (100% герметичность кисти)

Основное защитное свойство: Защита от химических факторов и порезов

Цвет основы/покрытия: Серый/Серо-черный

Размер:

9, 10

Вес 1 ед.: 0.11

Объем 1 ед.: 0 (м3)

Специализированные защитные перчатки 15-го класса вязки, совмещающие в себе экстремальную устойчивость к порезам и абсолютную герметичность. Основа из инновационного высокомолекулярного полиэтилена (HPPE) обеспечивает непревзойденную защиту от острых кромок, а полное двухслойное покрытие из натурального латекса гарантирует надежный барьер против агрессивных химических сред, масел и влаги.

- Противопорезная основа (Технология HPPE): Композитная нить из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (HPPE) обладает высочайшей прочностью на разрыв и раздир. Она надежно защищает руки от сквозных порезов при работе с листовым металлом, стеклом и острым инструментом

- Сверхплотная анатомическая посадка (15 класс вязки): Тонкая, но исключительно прочная вязка обеспечивает идеальное прилегание к руке, сохраняя максимальную тактильную чувствительность пальцев и снижая утомляемость при длительной работе.

- Полная химическая герметичность (100% облив): Двухслойное латексное покрытие серо-черного цвета полностью закрывает всю площадь перчатки (включая тыльную сторону кисти). Это исключает затекание опасных жидкостей внутрь и защищает кожу от химических ожогов.

- Текстурированный «противоскользящий» зацеп: Специальная фактура латекса на ладонной части обеспечивает надежное удержание скользких, замасленных или влажных предметов, предотвращая аварийные ситуации и снижая мышечное напряжение.

Рекомендованы для применения: металлообработка и штамповочное производство, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, строительство и демонтажные работы, ЖКХ и аварийно-спасательные службы, утилизация и переработка отходов.

Ми, Мп — Высокая защита от истирания, проколов, задиров и сквозных порезов.

Вн — Водонепроницаемость и герметичность изделия.

К80, Щ20 — Стойкость к воздействию растворов кислот концентрацией до 80% и щелочей до 20%.

Нс, Нл, Нм — Защита от сырой нефти, продуктов легких и тяжелых фракций, масел и смазок.

EN 388:2016+A1:2018 (Европейский стандарт):

Перчатки сертифицированы по высоким механическим рискам (повышенная стойкость к истиранию и раздиру, высокий индекс сопротивления порезам)

Упаковка: пачка - 12 пар, коробка - 120 пар