

Респиратор "Лепесток - 40 СБ КЛ" FFP2

90 руб.

Арт. 174037

* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 0.012

Объем 1 ед.: 0.0003 (м3)



Респираторы «Лепесток®-40 СБ кл» предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Степень защиты от различных видов аэрозолей - до 12 ПДК (класс фильтрующей эффективности FFP2). От газов не защищают. Не рекомендуется использовать при низком содержании кислорода в воздухе (менее 17% объема), при подземных выработках в условиях повышенной пожароопасности и при $t_{\text{о}}$ окружающей среды более 70°C.

Респираторы «Лепесток®-40 СБ кл» являются многоразовыми и маркированы буквой R.

Респираторы «Лепесток®-40 СБ кл» испытаны на устойчивость к запылению и маркированы буквой D.

Респираторы изготовлены из нетканого фильтрующего материала.

Коэффициент проникания тест-аэрозоля хлорида натрия при расходе воздушного потока 95 дм3/мин - не более 8%.

Начальное сопротивление потоку воздуха при 30 л/мин - не более 70 Па.

Ленты оголовья респиратора изготовлены из эластичной тесьмы и снабжены регулятором натяжения.

Респиратор имеет универсальный размер подходит пользователям с различной геометрией лица.