

Строп веревочный одинарный "B11y" с дюралюминиевым регулятором длины vnt B11y ЧЗО

3 915 руб.

Арт. 172354

* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате



Вес 1 ед.: 1.13

Объем 1 ед.: 0.00076 (м3)

Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования.

Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора.

Регулятор длины позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении.

Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) для прикрепления к привязи и регулятор длины ползункового типа с карабином.

Длина стропа 90 – 200 см.

Масса, г. 1130

Длина, м 0,9-2

Раскрытие карабина, мм 18

Наличие амортизатора Нет

Изготовитель VENTO