

# Маска панорамная UNIX 6100

**12 054 руб.**

Арт. 175301

\* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате

**Вес 1 ед.:** 0.713

**Объем 1 ед.:** 0.009 (м3)



Маска UNIX 6100 в комплекте СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ.

Применяется на производствах с высоким загрязнением воздуха газо- и парообразными вредными веществами и аэрозолями.

Оголовье, obtюратор и подмасочник выполнены из силикона гипоаллергенны и имеют повышенную прочность.

Быстрая регулировка и надежная фиксация оголовья в четырех точках с помощью самозатягивающихся пряжек.

Наличие подмасочника уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе.

Панорамное стекло-корпус из поликарбоната обеспечивает площадь поля зрения более 80%, безопасность при механических воздействиях, имеет защиту от запотевания и царапин.

Переговорное устройство обеспечивает разборчивость речи более 90% и возможность работы со средствами связи.

Клапанная коробка имеет защитный экран, который:

предотвращает засорение, повреждение и примерзание лепестка клапана выдоха к седловине;

направляет струю выдоха вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность;

является съемным, что позволяет промывать клапан выдоха и переговорное устройство.

Маска используется с фильтрами (фильтры приобретаются отдельно), обеспечивая защиту органов дыхания, лица и глаз от воздействия паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны

Для защиты от паро- и газообразных вредных веществ маска применяется в комплекте с фильтрами 7.946 (A1), 7.881 (A2), 7.882 (K2, поставляется на заказ), 7.883 (A1B1E1), 7.884 (A1B1E1K1), 7.885 (A2B2E2).

Для обеспечения комбинированной защиты от газов, паров и аэрозолей на фильтры дополнительно крепятся предфильтры 7.886 (P1), 7.887 (P2), 7.888 (P3) с помощью держателей 7.889.

Для защиты исключительно от аэрозолей маска используется в комплекте с противоаэрозольными фильтрами 12.536 (P3), 7.980 (P3), 7.983 (P3).

Для дополнительной защиты поликарбонатной линзы от внешних повреждений рекомендуется использовать сменные защитные пленки 7.984.

Режим эксплуатации:  $t^{\circ}$  от  $-40$  до  $+40$   $^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность до 98%.

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет.