

Полумаска Elipse Integra ABEK1P3 SPR535IFUB

10 755 руб.

Арт. 175069

* Указанные цены действуют для региона Алматы при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 0.45

Объем 1 ед.: 0.00509 (м3)



Первая полумаска, протестированная и одобренная в качестве комбинированной защиты органов дыхания и зрения в соответствии с EN140.

Экран из поликарбоната с покрытием, защищающим от запотевания и царапин, выдерживает удары частиц, летящих со скоростью 120 м/с.

Компактная, легкая и эластичная полумаска идеально адаптируется к лицу и обеспечивает полный обзор.

Корпус полумаски изготовлен из мягкого медицинского термопластичного эластомера, не вызывает аллергических реакций. Не содержит силикона.

Большой центральный обратный выпускной клапан выдоха позволяет снизить сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри полумаски.

Легкие ремни оголовья легко регулируются в 4-х позициях и обеспечивают надежное крепление.

Сменные фильтры Elipse ABEK1P3 предназначены для защиты от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °C, неорганических газов и паров, кислот, щелочей, аммиака и аэрозолей.

Активированный уголь, содержащийся в фильтре, имеет специально подобранный размер пор, идеальный для достижения максимальной эффективности адсорбции и для минимального сопротивления дыханию.

Дополнительный элемент P3 защищает от пыли, дымов металла, водяных и масляных паров и микроорганизмов. Использование технологии HESPA®, разработанной GVS, гарантирует высокую эффективность фильтрации и низкое сопротивление дыханию, что приводит к снижению усталости.

Фильтры поставляются в комплекте с полумаской. Могут быть легко заменены на новые.

Области применения: горнодобывающая, металлургическая, литейная, судостроительная, фармацевтическая, химическая и текстильная промышленности, автомобилестроение, производство цемента, стекла и керамики, ликвидация токсичных отходов, работа с асбестовым волокном, тяжелыми металлами, металлообработка, промышленная окраска, строительство, работы с использованием растворителей.

Степень защиты: от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °С, неорганических газов и паров, кислот, щелочей, аммиака и аэрозолей до 50 ПДК.

Температурный режим эксплуатации: от -30 до +70 °С.

Максимальная масса в полной сборке: 450 г.

Срок хранения: 3 года.

Страна-производитель: Великобритания.